

# KARTA TECHNICZNA PUR S-50

Zestawienie parametrów fizyko-mechanicznych płyty ciętej ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR - termoizolacyjna, bezfreonowa, spieniana n-pentanem, klasa palności F (B-3) samogasnąca

Wymiary standardowe płyt: 1000x500mm, 2000x1000mm

Inne wymiary po uzgodnieniu z klientem.

Dostępne bloki o wymiarach 2030 mm x 1030 mm x 640 mm

## Zestawienie wyników badań fizyko-mechanicznych

Gęstość rdzeniowa	49,40 kg/m <sup>3</sup>
Współczynnik przewodzenia ciepła	0,0235 W/mK
Odporność cieplna	110 *C
Wytrzymałość na ściskanie	
Równoległe do wzrostu	450 kPa
Prostopadle do wzrostu	250 kPa
Klasa palności	F (B3) samogasnąca
Chłonność wody	2,7% obj.
Zawartość komórek zamkniętych	92%

# IZOMAT

Izolacje Termiczne

**IZOMAT** Andrzej Mickiewicz

POLSKA, 89-300 Wyrzysk,

ul. Staszica 14 , - ul Leśna 28 (biuro handlowe)

NIP: PL 7641742638, REGON: 570106620

Tel.: 67 2862789, mob: 695643483, Fax: 67 2867274

E-mail: [biuro@izomat.net](mailto:biuro@izomat.net), E-mail: [andrzej.mickiewicz@gmail.com](mailto:andrzej.mickiewicz@gmail.com),

<http://www.izomat.net> , <http://www.izomat.polfirms.pl>